



FT-38-II-200

Flexibilní trubka

Připojení

38 ... 2 x G 3/8"

12 ... 2 x G 1/2"

34 ... 2 x G 3/4"

Délka hadice [mm]

200 ... 200 mm

300 ... 300 mm

400 ... 400 mm

500 ... 500 mm

nebo dle požadavku zákazníka

Připojení

II ... vnitřní/vnitřní závit

Flexibilní nerezové trubky série FT s převlečnými maticemi jsou vhodné k robustnímu a přitom flexibilnímu upevnění různých provedení ofukovacích trysek, transvektorů či vzduchových nožů. Jsou jednoduše tvarovatelné rukou (nutno dodržet min. poloměr ohýbání) a drží požadovaný tvar, čímž umožňují nasměrovat proud vzduchu přesně do míst, kde je nejvíc zapotřebí. Flexibilní trubky jsou použitelné na vodu, vzduch i olejové emulze. Hodí se tak například pro různé aplikace chlazení, rozvody pitné vody, propojení kotlů a zásobníků a mnoho dalšího.

Technické parametry

Médium	tlakový vzduch, voda, emulze,...
Pracovní tlak	max. 15 bar (při 150°)
Pracovní teplota	max. 200 °C (při 10 bar)
Připojení	převlečná matice G 3/8", G 1/2", G 3/4"
Materiál trubky	nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Materiál matice	poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	KLINGERSIL C4324 (syntetická vlákna)
Délka hadice L	dle požadavku zákazníka

